

www.protherm.ua
Тел.: 0 800 501 562
ДП «Байлант група Україна»
Україна, м. Київ, 02094
пров. Куренівський, 4/8



Настінні газові двокоонтурні котли



Грізлі



Чавунний котел великої потужності



49/65 кВт 59/85 кВт 70/99 кВт
91/131 кВт 105/150 кВт



Особливі переваги

- Великий потенціал потужності
- Можливість під'єднання бойлера для приготування гарячої води
- Простий, надійний в управлінні та експлуатації
- Можливість управління роботою котла автоматичними регуляторами

Властивості та можливості встановлення

- Простий монтаж та сервісне обслуговування
- Тихий режим експлуатації
- Завдяки досконалій гідравлічній схемі котла зменшується ризик забруднення внутрішньої частини та забезпечується рівномірний розподіл температур по всьому чавунному теплообміннику
- Конструктивно передбачений монтаж регуляторів управління на панелі котла

Технічні дані

Найменування параметру	Од. вим.	65KLO	85KLO	100KLO	130KLO	150KLO
Потужність: дві ступені потужності знижена / повна	кВт	49/65	59 /85	70/99	91/130	107/150
Паливо	природний газ	G20				
Тиск газу на вході	мбар	13-20				
ККД	%	91,5				
Розпал		електро				
Напруга живлення / частота	В/Гц	230 / 50				
Споживана потужність	Вт	100				
Ступінь захисту		IP40				
Макс. робочий тиск в системі опалення	бар	4				
Макс. робоча температура в системі опалення	°C	85				
Викиди NOx		клас III				
Відведення продуктів згорання		в димохід				
Діаметр димоходу	мм	180	200	220	250	250
Ширина котла	мм	850	1010	1170	1410	1570
Висота / глибина котла	мм	1195 / 960				
Вага без води	кг	317	369	421	499	550