

www.protherm.ua
Тел.: 0 800 501 562
ДП «Байлант група Україна»
Україна, м. Київ, 02094
пров. Куренівський, 4/8

Тип 3,5-23,5 кВт



Пантера 8,4-29,4 кВт



Лепард 9-23,3 кВт



Настінні газові двоконтурні котли

protherm



protherm

Рись



Настінний газовий двоконтурний котел

Особливі переваги

- Газовий настінний опалювальний котел з функцією приготування гарячої води
- Інформаційний дисплей на панелі керування котлом
- Електронний розпал пальника і контроль горіння; модуляція газу
- Можливість приєднання дистанційного кімнатного радіо-термостата (входить в комплект)
- Примусове відведення продуктів згорання (коаксіальний димохід входить в комплект поставки котла)

Властивості та можливості встановлення

- Приготування ГВП у пластинчатому теплообміннику, температура гарячої води контролюється датчиком NTC на виході з вторинного теплообмінника
- Зміна робочого режиму апарату (комфортний/економічний)
- Автодіагностика: налаштування параметрів, історія помилок, інформаційні коди стану
- Вбудований 3-ступеневий циркуляційний насос, пріоритетний вентиль з електроприводом розширювальний 7-літровий бак, автоматичний розповітрявач, запобіжний клапан, кран підживлення
- Управління функціями апарату за допомогою кнопок та інформаційного дисплею
- Захист від замерзання, перегріву, від зниження та підвищення тиску в системі опалення



9,2-23,5 кВт 11,3-27 кВт

Комплектуючі

Кімнатний радіо-термостат



Комплект горизонтальний Ø60/100 мм — 1м



Технічні дані

Найменування параметру	Од. вим.	Lynx 24	Lynx 28
Номінальна теплова потужність	кВт	23,5	27
Мін. теплова потужність	кВт	9,2	11,3
ККД (80/60°C)	%	93	92,9
Тиск на вході (природний газ/зріджений газ)	мбар	20/37	
Витрата газу (природний газ/зріджений газ) макс.	м³/год	2,677/1,965	3,079/2,26
мін.		1,111/0,816	1,376/1,009
Номінальна напруга/частота струму	В/Гц	230В /50 Гц	
Макс. споживана електрична потужність	Вт	98	
Клас NOx		3	
Рівень захисту		IPX 4 D	
Максимальна температура в системі опалення	°C	85	
Максимальна температура гарячої води	°C	64	
Робочий тиск (макс./мін.)		3/ 0,8	
Витрата гарячої води 30° С ΔТ	л/хв	10,7	12,7
Тиск в системі водопостачання (макс./мін.)	бар	8/0,25	
Об'єм компенсаційного баку	л	7	
Габарити Г/Ш/В	мм	280/410/700	280/444/700
Вага котла	кг	30,5	33