

www.protherm.ua
Тел.: 0 800 501 562
ДП «Вайллант група Україна»
Україна, м. Київ, 02094
пров. Куренівський, 4/8

Тип 3,5-23,5 кВт



Рись 9,2-27 кВт



Гепард 9-23,3 кВт



Настінні газові двоконтурні котли



Пантера



Настінний газовий двоконтурний котел





10,4-29,4 кВт
8,4-24,6 кВт

Особливі переваги

- Незалежне регулювання температури опалення та гарячої води
- Функція "Комфорт" – гаряча вода через 5 с
- Контроль температури гарячої води на виході
- Розширений перелік кодів налаштувань для адаптації котла під індивідуальну систему опалення
- Вбудована функція погодозалежного регулювання та комунікаційна шина eBus

Властивості та можливості встановлення

- Функція вибору режимів роботи котла (Зима/Літо/Відпустка)
- Вбудований циркуляційний насос з автоматичним перемиканням швидкостей, 3-ходовий вентиль, закритий розширювальний бак, автоматичний повітρεςпусник, байпас з регулюванням
- Постійно діюча функція протизамерзання, захист від заклинювання насоса та 3-ходового вентиля
- Датчик тиску води в системі опалення
- Кран підживлення зі зворотнім клапаном та кран зливу води з апарату
- Контроль стану та пошук несправностей через систему діагностики, збереження 10 останніх помилок в пам'яті котла

Технічні дані

Найменування параметра	Од. вим.	30 KTV	25 KOV	25 KTV
Запалювання		електронне	електронне	електронне
Потужність/Паливо		природний газ пропан	природний газ пропан	природний газ пропан
Макс./мін. теплова корисна потужність	кВт	29,6/ 10,4	24,6/ 8,4	24,6/8,9
ККД	%	91,1	91,8	92,8
Макс./мін. витрата газу	м³/год	3,44/1,29	2,84/1,05	2,80/1,12
Тиск на вході	мбар	20 37	20 37	20 37
Макс./мін. робочий тиск	бар	3/ 0,5	3/ 0,5	3/ 0,5
Діапазон регулювання температур	°C	38 - 80	38 - 80	38 - 80
Розширювальний бак	л	8	7	7
Мінімальний протік ГВП	л/хв	1,7	1,7	1,7
Витрата ГВП (при Δ T 30°C)	л/хв	14,01	12,01	12,01
Діапазон температури	°C	38-60	38-60	38-60
Напруга/Частота	В/Гц	230/50	230/50	230/50
Спосіб відведення відпрацьованих газів		турбо	димохід	турбо
Діаметр димоходу	мм	60/100,80/125,80/80	125	60/100
Розміри — В/Ш/Г	мм	807/450/360	742/410/311	742/410/311
Вага без води	кг	39	35	37

